



特徴

- 1/3 インチ SONY 960H EXview HAD CCD IIを搭載し、高感度、高解像度、高い色再現性で、キレのある鮮明な映像を実現しました。
- ATR(LOW 固定)機能を搭載し、映像の白飛び、黒潰れを抑制します。
- BLC(LOW 固定)機能を搭載、ATR 機能との相乗効果により効果的な逆光補正を行います。
- AGC(LOW 固定)機能を搭載、低照度下でも明るい映像が得られます。
- 2D-DNR 機能を搭載し、低照度下で発生するノイズを低減します。
- 水平解像度 650TV 本(カラー)/700TV 本(白黒)の高解像度。
- デイナイト機能を標準搭載。
- ジャイアント赤外線 LED(最大照射距離:約 20m)を搭載。
- SMART IR 機能搭載、被写体の距離に応じて適切な赤外線投射量を自動で調節します。
- 単焦点レンズ($f=3.6\text{mm}/F2.0$)を標準搭載。
- スタイリッシュなデザインで、店舗やエントランスなど人目に付く場所への設置に適しています。

仕様

映像素子	1/3 インチ SONY 960H EXview HAD CCD II
TV方式	NTSC
有効画素数	48 万画素 /976(H)×494(V) (総画素数:52 万画素)
水平解像度	650TV 本(カラー)、700TV 本(白黒)
走査方式	2:1 インターレース
同期方式	内部同期
映像出力	1.0Vp-p / 75Ω コンポジット信号 (BNC)
最低被写体照度	最低被写体照度 0Lux (赤外線投射時)
レンズ	単焦点レンズ($f=3.6\text{mm}/F2.0$) 水平画角 67°
電子シャッター	1/60 秒～ 1/10,000 秒
ガンマ補正	$\gamma=0.45$
S/N比	50dB 以上 (AGC OFF 時)
ATR	ON (LOW 固定)
AGC	ON (LOW 固定)
逆光補正	BLC (LOW 固定)
ホワイトバランス	ATW
電源	DC12V/110mA (IR ON 時 400mA)
サイズ	製品外形寸法図参照 (ケーブル長約 50cm)
動作温度・湿度	-10℃～+50℃・90% 以下 (結露なきこと)
質量	約 250g
付属品	AC アダプター (DC12V/1A)、位置合わせシート、 スクリューねじ類 ×3、アンカープラグ ×3、六角レンチ、 取扱説明書、保証書 2 年間

● 外形寸法図 (単位: mm)

